Nice

Era Mat MA

Mit elektronischem Endschalter, eingebautem Funkempfänger und TTBus-Technologie.

Baugröße M ∅ 45 mm.



ROLLLÄDEN

230 Vac

TTBus

Radio

Yubii

Einfache Ferneinstellung der Endlagen mit Sender oder mit den externen Programmiergeräten O-View TT und TTPRO im automatischen, halb automatischen oder manuellen Modus.

Praktische Rückmeldung über die Rollladenbewegung.

Ebenen-Programmierung: schnell und sicher. Dank dieser Funktion umfasst die Einstellung mehrere Optionen. Bei falscher Auswahl startet die Programmierung wieder bei der vorherigen Ebene, ohne dass die bisher vorgenommenen Einstellungen neu programmiert werden müssen.

Speichersperre zur Vermeidung versehentlicher Speicherungen.
Einstellung mehrerer Zwischenpositionen für die Öffnung.

Die 3-Draht-Technologie Nice TTBus ermöglicht die Bedienung der Motorbewegung per Niederspannungssteuerung sowie den einfachen und intuitiven Anschluss der Wettersensoren kabelgebunden ohne externe Steuergeräte und/oder per Funk.

Mehrere Motoren können von einer einzigen Stelle aus angeschlossen und parallel gesteuert werden, ohne weitere Steuergeräte hinzufügen zu müssen.

Maximale Präzision der Rollladenpositionen. Dank dynamischer Selbstaktualisierung der Endlagen (nur in Automatik und Halbautomatik) werden das mit der Zeit auftretende Ausdehnen und Zusammenziehen der Struktur ausgeglichen. Die **Encoder-Technologie** garantiert millimetergenaue Präzision und dauerhafte Beibehaltung der eingestellten Werte, auch bei hohen Temperaturen, sowie eine stets optimale Krafteinwirkung auf den Rollladen.

Perfekter Lauf auch bei Reibungen. Der Motor schützt den Rollladen vor Frostschäden dank der Kraftkontrolle während der Aufwärtsbewegung und der Hinderniserkennung bei der Abwärtsbewegung. Diese Hinderniserkennung ist verstellbar. Garantiert einen angemessenen Einbruchschutz.

Geeignet für kompakte Anwendungen: Nutzlänge 426 mm in den Ausführungen bis 5 Nm und 8 Nm bei 17 U/Min.

TECHNISCHE MERKMALE

Art.-Nr.	Beschreibung	St./Pckg.	Zertifizierungen
E MAT MA 517	Elektronischer Endschalter, eingebauter Funkempfänger, TTBus. 5 Nm, 17 U/Min, 9 kg*	1	NF CE
E MAT MA 817	Elektronischer Endschalter, eingebauter Funkempfänger, TTBus. 8 Nm, 17 U/Min, 15 kg*	1	NF CE
E MAT MA 1517	Elektronischer Endschalter, eingebauter Funkempfänger, TTBus. 15 Nm, 17 U/Min, 28 kg*	1	NF CE
E MAT MA 3017	Elektronischer Endschalter, eingebauter Funkempfänger, TTBus. 30 Nm, 17 U/Min, 56 kg*	1	NF CE
E MAT MA 4012	Elektronischer Endschalter, eingebauter Funkempfänger, TTBus. 40 Nm, 12 U/Min, 75 kg*	1	NF CE
E MAT MA 5012	Elektronischer Endschalter, eingebauter Funkempfänger, TTBus. 50 Nm, 12 U/Min, 95 kg*	1	NF CE

*Zugleistung, berechneter Wert mit Achtkantwellendurchmesser 60 mm.
Auch in Mehrfachpackungen erhältlich (außer E MAT MA 817). Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Art.-Nr.	E MAT MA 517	E MAT MA 817	E MAT MA 1517	E MAT MA 3017	E MAT MA 4012	E MAT MA 5012
Versorgung. (Vac/Hz)	230/50					
Stromaufnahme (A)	0,33	0,55	0,75	1,10		
Leistung (W)	75	120	170	250	245	250
Leistungsaufnahme im Standby-Modus (W)	<0,5					
Drehmoment (Nm)	5	8	15	30	40	50
Drehzahl (U/Min)	17				12	
angehobenes Gewicht* (kg)	9	15	28	56	75	95
Umdrehungen vor Stopp	92					
Betriebszeit (min)	4					
Länge (L) (mm)	426		451	486		
Motorgewicht (kg)	2,15		2,45	2,65		
Abmessungen der Verpackung (mm)	90x90x465		90x90x500	90x90x530		

Schutzart IP44.
*Berechneter Wert mit Achtkantwellendurchmesser 60 mm.

NETZKABEL

Kabellänge 2,5 m, 4-adriges Kabel



ABMESSUNGEN

