Nice

Era MH / Era MH DC

Mit manueller Notbedienung.

Baugröße M ∅ 45 mm.

ROLLLÄDEN

230 Vac

12 Vdc



Geeignet für jede Anforderung: für großformatige Anwendungen in der Ausführung zu 50 Nm bei 12 U/Min und für kleine Anwendungen in der Ausführung zu 17 U/Min bei 15 Nm geeignet.

Optimal für die intensive Nutzung: Die Version Era MH DC 12 VDC garantiert 6 Minuten Dauerbetrieb mit gleicher Geschwindigkeit für die Auf- und Abwärtsbewegung.

Hightech-Ausführung. Dank Niederspannungsversorgung können alternative Energiequellen verwendet werden wie Batterien, Solarzellen usw.

Intuitive Endlageneinstellung für oben und unten dank mechanischem Endanschlag.

Einfache Montage: Befestigung direkt am Kopf dank M6-Bohrungen im Abstand von 48 mm ohne Notwendigkeit einer Halterung.

Kompakt und robust. Reduzierte Abmessungen (Kopfdurchmesser 85 mm) für die Verwendung in kleinen Kästen. Der Motorkopf ist vollständig aus Zamak gefertigt.

Anschluss an die Wettersensoren, kabelgebunden oder per Funk, mithilfe externer Steuergeräte.

Niedriger Verbrauch im Standby-Modus.

TECHNISCHE MERKMALE

Art.-Nr.	Beschreibung	St./Pckg.	Zertifizierungen
E MH 1517	Mechanischer Endanschlag, manuelle Notbedienung. 15 Nm, 17 U/Min, 28 kg*	1	CE
E MH 3017	Mechanischer Endanschlag, manuelle Notbedienung. 30 Nm, 17 U/Min, 56 kg*	1	CE
E MH 4012	Mechanischer Endanschlag, manuelle Notbedienung. 40 Nm, 12 U/Min, 75 kg*	1	CE
E MH 5012	Mechanischer Endanschlag, manuelle Notbedienung. 50 Nm, 12 U/Min, 95 kg*	1	CE
E MH 2012 DC	Mechanischer Endanschlag, manuelle Notbedienung. 20 Nm, 12 U/Min, 38 kg*	1	CE

*Zugleistung, berechneter Wert mit Wellendurchmesser 60 mm.

Art.-Nr.	E MH 1517	E MH 3017	E MH 4012	E MH 5012	E MH 2012 DC
Versorgungsspannung (Vac/Hz)	230/50				-
Stromaufnahme (A)	-				12
Leistung (W)	0,75	1,10			6,5
Leistungsaufnahme im Standby-Modus (W)	170	250	245	250	78
Drehmoment (Nm)	15	30	40	50	20
Drehzahl (U/Min)	17		12		
angehobenes Gewicht* (kg)	28	56	75	95	38
Umdrehungen vor Stopp	36				
Untersetzungsverhältnis	01:24				-
Dauerbetriebszeit (min)	4				6
Länge (L) (mm)	602	637			600
Motorgewicht (kg)	2,8	3,4	3,6		2,9
Abmessungen der Verpackung (mm)	100x100x750				

Schutzart IP44.
*Berechneter Wert mit Wellendurchmesser 60 mm.

NETZKABEL

ERA MH
Kabellänge 2,5 m, 4-adriges Kabel



ERA MH DC
Kabellänge 2,5 m, 2-adriges Kabel



ABMESSUNGEN

