Nice

Era Plus M

Mit Endlagentaster, eingebautem Funkempfänger und TTBus-Technologie.

Baugröße M ∅ 45 mm.



Praktische Endlageneinstellung mittels Taster

VERTIKAL-MARKISEN

GELENK-MARKISEN

230 Vac

TTBus

Radio

Yubii

Einfache Endlageneinstellung mit dem Taster der jeweiligen Drehrichtung, mit Sender oder mit den externen Programmiergeräten O-View TT und TTPRO. Praktische Rückmeldung über die Rollladenbewegung.

Ebenen-Programmierung: schnell und sicher. Dank dieser Funktion umfasst die Einstellung mehrere Optionen. Bei falscher Auswahl startet die Programmierung wieder bei der vorherigen Ebene, ohne dass die bisher vorgenommenen Einstellungen neu programmiert werden müssen.

Die 3-Draht-Technologie Nice TTBus ermöglicht die Bedienung der Motorbewegung per Niederspannungssteuerung sowie den einfachen und intuitiven Anschluss der Wettersensoren kabelgebunden ohne externe Steuergeräte und/oder per Funk.

Dank integrierter elektronischer Platine können mehrere Motoren ohne zusätzliche Steuergeräte parallelgeschaltet und von einem einzigen Bedienelement gesteuert werden.

Sicherheit für den Antrieb.

Die Encoder-Technologie garantiert millimetergenaue Präzision, Zuverlässigkeit und dauerhafte Beibehaltung der eingestellten Werte.

Niedriger Verbrauch im Standby-Modus.

TECHNISCHE MERKMALE

Art.-Nr.	Beschreibung	St./Pckg.	Zertifizierungen
E PLUS M 817	Endlagentaster, eingebauter Funkempfänger, TTBus. 8 Nm, 17 U/Min	1	CE
E PLUS M 1517	Endlagentaster, eingebauter Funkempfänger, TTBus. 15 Nm, 17 U/Min	1	CE
E PLUS M 3017	Endlagentaster, eingebauter Funkempfänger, TTBus. 30 Nm, 17 U/Min	1	CE
E PLUS M 4012	Endlagentaster, eingebauter Funkempfänger, TTBus. 40 Nm, 12 U/Min	1	CE
E PLUS M 5012	Endlagentaster, eingebauter Funkempfänger, TTBus. 50 Nm, 12 U/Min	1	CE

Art.-Nr.	E PLUS M 817	E PLUS M 1517	E PLUS M 3017	E PLUS M 4012	E PLUS M 5012
Versorgungsspannung (Vac/Hz)	230/50				
Stromaufnahme (A)	0,55	0,75	1,10		
Leistung (W)	120	170	250	245	250
Leistungsauf. im Standby-Mod. (W)	<0,5				
Drehmoment (Nm)	8	15	30	40	50
Drehzahl (U/Min)	17			12	
Umdrehungen vor Stopp	92				
Betriebszeit (min)	4				
Länge (L) (mm)	426	451	486		
Motorgewicht (kg)	2,15	2,45	2,65		
Abmessungen der Verpackung (mm)	90x90x465	90x90x500	90x90x530		

Schutzart IP44.

NETZKABEL

Kabellänge 2,5 m, 6-adrig



PHASE
NEUTRALLEITER
ERDUNG
TTBUS
WETTERSENSOREN
GEMEINSAMER TTBUS

ABMESSUNGEN



