Nice

Era Plus MH

Mit eingebautem Funkempfänger, TTBus, manueller Notbedienung.

Baugröße M ∅ 45 mm.

VERTIKAL-MARKISEN

GELENK-MARKISEN



230 Vac

TTBus

Radio

Yubii

Intuitive Endlageneinstellung für oben und unten mit Sender oder mit den externen Programmiergeräten O-View TT und TTPRO im manuellen, halb automatischen oder automatischen Modus.

Ebenen-Programmierung: schnell und sicher.Dank dieser Funktion umfasst die Einstellung mehrere Optionen.Bei falscher Auswahl startet die Programmierung wieder bei der vorherigen Ebene, ohne dass die bisher vorgenommenen Einstellungen neu programmiert werden müssen.

Speichersperre zur Vermeidung versehentlicher Speicherungen.

Einfache Montage: Befestigung direkt am Kopf dank M6-Bohrungen im Abstand von 48 mm ohne Notwendigkeit einer Halterung.

Kompakt und robust. Reduzierte Abmessungen (Kopfdurchmesser 85 mm) für die Verwendung in kleinen Kästen. Der Motorkopf ist vollständig aus Zamak gefertigt.

Die 2-Draht-Technologie Nice TTBus ermöglicht die Bedienung der Motorbewegung per Schrittschaltung in Niederspannung sowie den einfachen und intuitiven Anschluss der Wettersensoren.

Sicherheit für den Antrieb.

Anschlussmöglichkeit einer resistiven Schaltleiste und der Lichtschranken.

TECHNISCHE MERKMALE

Art.-Nr.	Beschreibung	St./Pckg.	Zertifizierungen
E PLUS MH 1517	Mechanischer Endanschlag, eingebauter Funkempfänger, TTBus, manuelle Notbedienung. 15 Nm, 17 U/Min, 28 kg*	1	CE
E PLUS MH 3017	Mechanischer Endanschlag, eingebauter Funkempfänger, TTBus, manuelle Notbedienung. 30 Nm, 17 U/Min, 56 kg*	1	CE
E PLUS MH 4012	Mechanischer Endanschlag, eingebauter Funkempfänger, TTBus, manuelle Notbedienung. 40 Nm, 12 U/Min, 75 kg*	1	CE
E PLUS MH 5012	Mechanischer Endanschlag, eingebauter Funkempfänger, TTBus, manuelle Notbedienung. 50 Nm, 12 U/Min, 95 kg*	1	CE

*Zugleistung, berechneter Wert mit Achtkantwellendurchmesser 60 mm.

Art.-Nr.	E PLUS MH 1517	E PLUS MH 3017	E PLUS MH 4012	E PLUS MH 5012
Versorgungsspannung (Vac/Hz)	230/50			
Stromaufnahme (A)	0,75	1,10		
Leistung (W)	170	250	245	250
Drehmoment (Nm)	15	30	40	50
Drehzahl (U/Min)	17		12	
Umdrehungen vor Stopp	36			
angehobenes Gewicht* (kg)	28	56	75	95
Betriebszeit (min)	4			
Länge (L) (mm)	806			
Motorgewicht (kg)	3,4	3,8	4	
Abmessungen der Verpackung (mm)	100x100x850			

Schutzart IP44.
*Berechneter Wert mit Achtkantwellendurchmesser 60 mm.

NETZKABEL

Kabellänge 2,5 m, 5-adriges Kabel



ABMESSUNGEN

